

HYDRO SHIELD PRO

INNOWACYJNA POWŁOKA DO RENOWACJI DACHÓW

**NOWOCZESNE I EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIE
NA SZCZELNY I BEZPIECZNY DACH.**

WŁAŚCIWOŚCI TERMOREFLEKSYJNE

min. SRI 75 współczynnik odbicia
światła słonecznego

Co zyskujesz dzięki HYDRO SHIELD PRO?

- ✓ Wyjątkowa odporność na promieniowanie UV oraz zmienne warunki atmosferyczne.
- ✓ Możliwość renowacji dachu bez konieczności zrywania i utylizacji starego pokrycia.
- ✓ Łatwość naprawy w razie uszkodzenia.
- ✓ Skuteczną hydroizolację nawet w najbardziej skomplikowanych miejscach.
- ✓ Trwałość na lata – 10 lat gwarancji.
- ✓ Bezpieczny dla środowiska – niskie LZO

HYDRO SHIELD PRO to produkt ekologiczny, polimerowy, wodorozcieńczalny, łatwy w stosowaniu, o doskonałej adhezji do powierzchni dachowych z papy i gontów bitumicznych.

HYDRO SHIELD PRO to elastyczna, wierzchnia warstwa hydroizolacyjna, tworzy bezszwową powłokę, odporna na działanie promieniowania UV. Wydłuża żywotność dachu na co najmniej 10 lat. Zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu się budynków w okresie letnim.

Doskonałe rozwiązanie dla:

- ✓ Nowych i modernizowanych pokryć dachowych, pokrytych papą, gontami, blachą, PCV.
- ✓ Obiektów mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych.



**SKUTECZNA
HYDROIZOLACJA
200 kPa**



**NIE
ROZPRZESTRZENIA
OGNIA
BRooF t1**



**TRWAŁOŚĆ NA LATA
10 LAT
GWARANCJI**



SZYBKI ORAZ ŁATWY SPÓSÓB APLIKACJI

Przed wykonaniem aplikacji należy dokładnie oczyścić podłoże, pęknięcia i ubytki podłoża wypełnić elastyczną masą szpachlową zbrojoną siatką z włókna szklanego lub włókniną poliestrową.

Następnie наносimy produkt natryskowo w dwóch warstwach (o ile konstrukcja i wystające elementy na to pozwalają). Powłokę można nakładać również, pędzlem i wałkiem. Temperatura aplikacji +10 °C - 35 °C. W przypadku dachów płaskich jako warstwę podkładową należy zastosować HYPERFLEX 2K. Należy unikać aplikacji podczas opadów atmosferycznych.

DANE TECHNICZNE

Nie rozprzestrzenia ognia
BRoof +1

Termorefleksja
Odbija światło i bliską podczerwień
SRI 75

Temperatura aplikacji
+10 °C do +35 °C

Zużycie (dachy skośne)
0,3 - 0,4 kg/m²

Zużycie (dachy płaskie)
1,0 - 1,2 kg/m²

Czas schnięcia warstwy
120 minut

Odporność na temperaturę
+100 °C

Wodoszczelność
200 kPa

Kolor
biały lub jasno szary

Dowiedz się więcej

